

Bestektekst DEN-2 B.V.

DEN-2 EVO-Panel 10

Geotrooieerd onder nr. 1011196

Met DEN-2 kunt u rekenen op optimale ontwerpvrijheid in plafond- en wandpanelen, u bepaalt zelf met welke afwerking edelfineer, bamboe, melamine, h.p.l. of in kleur gespoten de panelen worden uitgevoerd.

Tevens bent u vrij in het bepalen van maatvoering en akoestische waarde van de plafond- en wandpanelen.

U treft hieronder de bestektekst van onze DEN-2 EVO-Panel 10 paneel aan.

44 Plafond-en wandsystemen

44.31 Panelenplafonds

44.31.40-a Panelenplafond, Houtenplafondpaneel

0. Panelenplafond.

Halfverdekte draagconstructie, ca. 10 mm van profiel blijft zichtbaar

Moduulmaat (mm) ... x ...

Bandrasterprofielen, hoofdliggers, dwars- en verdeelliggers etc.
ter keuze van de bestekschrijver

Minimum oplegging paspanelen op draagprofielen (mm) 8

Paspanelen fixeren d.m.v. klos of veertje

1. Houten Plafondpaneel

Fabrikaat : **DEN-2 B.V.**

Type : **DEN-2 EVO-Panel 10**

Materiaal : MDF standaard E1, dichtheid 730 kg/m³

Oppervlaktebehandeling : Zichtzijde lakwerk 3 x blank afgelakt
met U.V. polyacrylaatlak
tegenzijde keuze DEN-2

Kanten : Rondom melamine band in decor van
zichtzijde paneel en groef/sponning t.b.v.
fixeerveren.

Oppervlak : Zichtzijde edelfineer<houtsoort>,
bamboe, melamine, h.p.l.
of in kleur gespoten
vlak maar ook geperforeerd, gegroefd of
gesleufd voor akoestiek.
perforatie Ø 7 mm h.o.h. 16 of 32 mm
perforatie Ø 9 mm h.o.h. 16 of 32 mm
met een blinde rand van ca. 30 mm. is
standaard.

Vervolg
Bestektekst DEN-2 B.V.
DEN-2 EVO-Panel 10
Geotrooieerd onder nr. 1011196

1. Houten Plafondpaneel

Opmerking:

Perforatie met een andere diameter en h.o.h afstand is ook mogelijk.

Akoestiek d.m.v. sleuven en groeven is eveneens toepasbaar.

Op de achterzijde van de panelen kan een zwart akoestisch soundtex doek worden geplakt welke onbrandbaar is en de akoestische eigenschappen verbeterd.

Dikte (mm)	: 13
Moduulmaten (mm)	: ... x ...
Toebehoren	: In een afhangsysteem, bestaande uit T-profielen van 24 mm.

4. Metalen Plafonddraag-/Randprofielen

Keuze aan de bestekschrijver.

U kiest met **DEN-2 EVO-Panel 10** paneel voor een gegarandeerd kwaliteitsproduct dat met De grootst mogelijke zorg wordt geproduceerd, u bent hiermee verzekerd van een zeer duurzaam en onderhoudsvriendelijk paneel dat door zijn perfecte afwerking uw ontwerp voorziet van de juiste ambiance.

Wilt u de bestektekst als Word document in **STABU opzet** ontvangen? Dat regelen wij graag voor u! U hoeft alleen uw e-mail adres aan ons door te mailen en u ontvangt de bestektekst zo spoedig mogelijk.