

Bestektekst DEN-2 B.V.

DEN-2 Kanaalplaat 31 mm EKG

Met DEN-2 kunt u rekenen op optimale ontwerpvrijheid in plafond- en wandpanelen, u bepaalt zelf met welke afwerking edelfineer, bamboe, melamine, h.p.l. of in kleur gespoten de panelen worden uitgevoerd.

Tevens bent u vrij in het bepalen van maatvoering en akoestische waarde van de plafond- en wandpanelen.

U treft hieronder de bestektekst van onze DEN-2 Kanaalplaat 31 mm EKG aan.

44 Plafond-en wandsystemen

44.31 Panelenplafonds

44.31.40-a Panelenplafond, Houtenplafondpaneel

0. Panelenplafond.

Onzichtbare draagconstructie

Montage op houtenregelwerk

Hoofdliggers : langslatten (br.70-75mm,dikte 25-30mm)

Afstand : h.o.h (mm) 600

Dwars- en verdeelliggers : maximaal h.o.h. (mm) 600

1. Houten Plafondpaneel

Fabrikaat : **DEN-2 B.V.**

Type : **DEN-2 kanaalplaat 31mm EKG**

Materiaal : spaanplaat met inwendige kanalen van Ø 18 mm h.o.h 27 mm

Oppervlaktebehandeling : zichtzijde lakwerk 3 x blank afgelakt met U.V. polyacrylaatlak
tegenzijde keuze DEN-2

kanten : voorzien van profiel waardoor automatisch een sleuf van 4 mm ontstaat, zodat het patroon van de doorlopende sleuf doorloopt, bij kopse onderlinge aansluiting dient een minimale voeg van 4 mm te worden aangehouden.

Oppervlak : Zichtzijde edelfineer<houtsoort>, bamboe, melamine, h.p.l. of in kleur gespoten
Elk Kanaal Gegroefd
breedte groef (mm) 4,
groef h.o.h. (mm) 27

Dikte (mm) : 31

Lengte x Breedte (mm) : 2520 / 3030 x 594

Bevestigingsmiddelen : nieten
Lijm

U kiest met **DEN-2 Kanaalplaat 31 mm EKG** voor een gegarandeerd kwaliteitsproduct dat met De grootst mogelijke zorg wordt geproduceerd, u bent hiermee verzekerd van een zeer duurzaam en onderhoudsvriendelijk paneel dat door zijn perfecte afwerking uw ontwerp voorziet van de juiste ambiance.

Wilt u de bestektekst als Word document in **STABU opzet** ontvangen?

Dat regelen wij graag voor u! U hoeft alleen uw e-mail adres aan ons door te mailen en u ontvangt de bestektekst zo spoedig mogelijk.