

## **Bestektekst DEN-2 B.V.**

### **DEN-2 Verdekt-uitneembaar**

Met DEN-2 kunt u rekenen op optimale ontwerpvrijheid in plafond- en wandpanelen, u bepaalt zelf met welke afwerking edelfineer, bamboe, melamine, h.p.l. of in kleur gespoten de panelen worden uitgevoerd.

Tevens bent u vrij in het bepalen van maatvoering en akoestische waarde van de plafond- en wandpanelen.

U treft hieronder de bestektekst van onze DEN-2 Verdekt-uitneembaar paneel aan.

#### **44 Plafond-en wandsystemen**

##### **44.31 Panelenplafonds**

##### **44.31.40-a Panelenplafond, Houtenplafondpaneel**

###### **0. Panelenplafond.**

Onzichtbare draagconstructie

Moduulmaat (mm) ... x ...

Bandrasterprofielen, hoofdliggers, dwars- en verdeelliggers etc.  
ter keuze van de bestekschrijver

Minimum oplegging paspanelen op draagprofielen (mm) 8

Paspanelen fixeren d.m.v. klos of veertje

###### **1. Houten Plafondpaneel**

Fabrikaat

: **DEN-2 B.V.**

Type

: **DEN-2 Verdekt-uitneembaar**

Materiaal

: MDF standaard E1, densiteit 730 kg/m<sup>3</sup>

Oppervlaktebehandeling

: zichtzijde lakwerk 3 x blank afgelakt  
met U.V. polyacrylaatlak  
tegenzijde keuze DEN-2

kanten

: Rondom groef/sponning en vellingkantje  
van 2 x 2 mm (MDF)

Oppervlak

: Zichtzijde edelfineer<houtsoort>,  
bamboe, melamine, h.p.l.  
of in kleur gespoten  
vlak maar ook geperforeerd, gegroefd of  
gesleufd voor akoestiek.  
perforatie Ø 7 mm h.o.h. 16 of 32 mm  
perforatie Ø 9 mm h.o.h. 16 of 32 mm  
met een blinde rand van ca. 30 mm. is  
standaard.

# Vervolg

## Bestektekst DEN-2 B.V.

### DEN-2 Verdekt-uitneembaar

#### 1. Houten Plafondpaneel

*Opmerking:*

*Perforatie met een andere diameter en h.o.h afstand is ook mogelijk.*

*Akoestiek d.m.v. sleuven en groeven is eveneens toepasbaar.*

*Op de achterzijde van de panelen kan een zwart akoestisch soundtex doek worden geplakt welke onbrandbaar is en de akoestische eigenschappen verbeterd*

Dikte (mm)

: 13

Moduulmaten (mm)

: ... x ...

Toebehoren

: In een afhangsysteem, bestaande uit hoge Z-profielen en 24 mm T-profielen.

#### 4. Metalen Plafonddraag-/Randprofielen

Keuze aan de bestekschrijver.

U kiest met **DEN-2 Verdekt-uitneembaar** paneel voor een gegarandeerd kwaliteitsproduct dat met de grootst mogelijke zorg wordt geproduceerd, u bent hiermee verzekerd van een zeer duurzaam en onderhoudsvriendelijk paneel dat door zijn perfecte afwerking uw ontwerp voorziet van de juiste ambiance.

Wilt u de bestektekst als Word document in **STABU opzet** ontvangen? Dat regelen wij graag voor u! U hoeft alleen uw e-mail adres aan ons door te mailen en u ontvangt de bestektekst zo spoedig mogelijk.